





**Vevlager:**

- 402C-05 / 402D-05 - 403C-07 / 403D-07	- 403C-11 / 403D-11 - 404C-15 / 404D-15	- 403C-15 / 403D-15 - 404C-22 / 404D-22 - 404C-22T / 404D-22T
<b>23 Nm</b>	<b>32 Nm</b>	<b>52 Nm</b>

**Remskiva:**

- 402C-05 / 402D-05 - 403C-07 / 403D-07	- 403C-11 / 403D-11 - 404C-15 / 404D-15	- 403C-15 / 403D-15 - 403C-17 / 403D-17 - 404C-22 / 404D-22 - 404C-22T / 404D-22T
<b>93 Nm</b>	<b>123 Nm</b>	<b>304 Nm</b>

**Svänghjul:**

- 402C-05 / 402D-05
  - 403C-07 / 403D-07
  - 403C-11 / 403D-11
  - 404C-15 / 404D-15
  - 403C-15 / 403D-15
  - 404C-22 / 404D-22
  - 404C-22T / 404D-22T
- 73.5 Nm**

**Obs!**

Se till att ytan mot vevaxeln är ren och utan skador.

**Spridare:**

- 402C-05 / 402D-05
  - 403C-07 / 403D-07
  - 403C-11 / 403D-11
  - 404C-15 / 404D-15
  - 403C-15 / 403D-15
  - 404C-22 / 404D-22
  - 404C-22T / 404D-22T
- 64 Nm**

**Obs!** 402C/D-15 och 403C/D-07 har dubbla spridarbrickor med olika diameter.



**Malte Månson**  
Motordoktor sedan 1918