

## Åtdragnings moment till topplock

OBS! Detta är en lathund. Givetvis är det verkstadshandbok och Service bulletiner som gäller vid alla arbeten.

### 3.152 serien

Använd packning	Åtdragnings moment	Anmärkning
3981E024 För sugmotorer. Ingår i packningssats: U5LT1138	<b>95 Nm</b>	<i>Skall efterdras eftervarmkörning och 50 timmar.</i> Detta är den packning som förmärvarande levereras av MALTE MÅNSON
3681E024 För turbomotorer, men även sugmotorer.	<b>81 Nm</b> på motorer med bara muttrar. <b>95 Nm</b> på motorer med både muttrar och skruvar.	<i>Bör efterdras efter 50 timmar</i>

### 4.108 serien

Använd packning	Åtdragnings moment	Anmärkning
36812134 Ingår i packningssats: U5LT0303	81 Nm	<i>Skall efterdras efter varmkörning och 50 timmar.</i>

### 4.203 serien

Använd packning	Åtdragnings moment	Anmärkning
3681E023 eller 36812141 36812125 Ingår i packningssats: U5LT0509	Skruvar och muttrar med integrerad bricka: <b>108 Nm</b> Övriga : <b>95 Nm</b>	<i>Behöver ej efterdras</i>  <i>Skall efterdras efter varmkörning och 50 timmar.</i>

### 4.236 serien

Använd packning	Åtdragnings moment	Anmärkning
3681E021 Ingår i packningssats: U5LT1014 för sugmotorer U5LT1002 för turbomotorer	Rengjorda och smorda gängor. <b>Gamla 4.236 motorer:</b> 7/16" muttrar= <b>81 Nm</b> <b>Övriga:</b> 1/2" mutter / skruv= <b>136 Nm</b> Efterdras när motorn varmkörts till: <b>120 Nm</b> Efterdras efter 50 timmar	Denna packning är avsedd för motorer <i>med</i> flammkant på cylinderfodren. Packningen är aktuell på motorer med motor nummer före: L.....U10665N (sugmotor) och L.....U027774M (turbo motor).
3681E034 Ingår i packningssats: U5LT1004 för sugmotorer U5LT1006 för turbomotorer	<b>Vinkeldras enligt Service bulletin 27.</b> -Rengjorda och smorda gängor. -Kontrollera att gängorna inte har någon midja. -Momentdra till <b>120 Nm</b> . -Kontrollera att alla skruvar har rätt moment. -Vrid ytterligare <b>180°</b>	Avsedd för motorer <i>utan</i> flammkant på cylinder fodren.  <i>Ingen efterdragning behövs.</i>



**UNIVERSAL POWER**

**6.354 serien**

Använd packning	Åtdragnings moment	Anmärkning
36812546 Ingår i packningssats: U5LT1181	7/16" muttrar= 81 Nm  1/2" muttrar eller skruv och mutter = 136Nm Efterdras efter varmkörning och 25 gångtimmar	1/2" infördes efter motor serie nummer 8060000 Skruv och mutter används på 6.3542 motorer

**6.3544 serien**

Använd packning	Åtdragnings moment	Anmärkning
3681H202 Ingår i packningssats: U5LT1190och U5LT1150	<b>Vinkeldras enligt Service bulletine 35</b> -Rengjorda och smorda gängor. -Kontrollera att gängorna inte har någon midja. -Momentdra till <b>100 Nm</b> . -Kontrollera att alla skruvar har rätt moment. -Vrid ytterligare: Korta = <b>150°</b> Mellanlänga = <b>180°</b> Långa = <b>210°</b> -5/16" dras till <b>38 Nm</b>	Gäller 6.3544 och T6.3544  <i>Ingen efterdragning behövs</i>
36812609	<b>Enligt ovan</b>	Gäller 6.3724  <i>Ingen efterdragning behövs.</i>


**UNIVERSAL POWER**

